

Stile (identificazione): **1210S**

Lingua: **italiano**

Descrizione del prodotto e utilizzo:

DuPont™ Universal Sealant è un sigillante adesivo di alta qualità, resistente ed elastico, a base di poliuretano. Il Sigillante Universale DuPont™ aderisce perfettamente su numerose superfici e resiste molto bene agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Si consiglia l'uso del sigillante adesivo DuPont™ Universal Sealant per le membrane traspiranti di DuPont (per coperture inclinate e pareti), nonché per le barriere al vapore di DuPont ed è adatto sia per le applicazioni in esterno che in interno. È una sostanza adesiva di alta qualità ed elevata elasticità a base di poliuretano.

Caratteristiche tecniche:

Colore:	grigio
Densità:	1,20 gr/cm ³
Contenuto della cartuccia:	310 ml
Cartucce per cartone:	12
Resistenza termica:	da -30 a +80°C (brevemente a 100°C)
Temperatura di trattamento:	da +5 a +25°C
Formazione skin:	circa 2 ore (23°C e 50% UR)

Modo di applicazione e consigli per stoccaggio:

DuPont™ Universal Sealant aderisce perfettamente sulla membrana traspirante Tyvek® e numerosi altri materiali, p.e. rivestimenti in polietilene, plastica, legno, metallo, pietra...

- La superficie deve essere asciutta, non gelata, senza polvere né grasso.
- Applicare una striscia di sigillante di larghezza compresa tra 5 e 6 mm in modo uniforme sulla superficie da trattare.
- Il contenuto di una cartuccia corrisponde ad una lunghezza compresa tra 13 e 16 m.
- Collocare la membrana da incollare nei 10 minuti successivi sulla striscia adesiva ed esercitare una leggera pressione. Lo spessore ideale della massa adesiva dopo compressione dovrebbe essere di circa 2 mm.
- Non si deve sollecitare meccanicamente l'applicazione incollata nelle prime 3-6 ore successive alla posa (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria).
- Stoccare il prodotto per 12 mesi in un luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo nell'imballaggio originale non aperto a temperatura compresa tra 5°C e 25°C e al riparo dai raggi del sole.

Data effettiva : 13.11.2008

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
L-2984 Luxembourg
Tyvek® Marketing
Fax: +352 3666 5021
Tyvek® Customer Service
Fax +352 3666 5018
Tyvek® Manufacturing
Fax +352 3666 5020
E-mail: tyvek.info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com

Queste informazioni si basano sulla nostra esperienza attuale. Tali informazioni non sono destinate a sostituire qualsivoglia prova che l'utilizzatore potrà effettuare per determinare da sé l'idoneità dei nostri prodotti alle sue specifiche applicazioni. È possibile che tali informazioni siano soggette a modifiche qualora dovessero subentrare nuove conoscenze ed esperienze. Dinanzi all'impossibilità di prevedere tali variazioni rispetto alle effettive condizioni finali d'impiego, DuPont non offre alcuna garanzia, né si assume alcuna responsabilità in relazione a qualsivoglia utilizzo delle presenti informazioni per applicazioni che non siano quella qui specificata. Il contenuto del presente documento non potrà, in alcun modo, essere considerato alla stregua di una licenza d'esercizio derivante da una raccomandazione passibile di ledere un diritto di brevetto. L'informazione sulla sicurezza del prodotto è a disposizione su richiesta. Questa scheda tecnica è un documento impresso ed è valido anche senza firma.

